


BATTERY NUTRUNNERS

Product name Nome prodotto	DP05-34B	DP10-34B	DP20-10B	DP30-10B	DP36-10B	DP48-15B	DP80-15B
Product code Codice prodotto	A.08.0017	A.08.0018	A.08.0019	A.08.0020	A.08.0021	A.08.0028	A.08.0029
Square drive Attacco quadro	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1½"	1½"
Bolt range Capacità bullone	M24-95	M27-95	M27-95	M36-95	M36-95	M52-95	M72-300
Torque range Campo di coppia	130-550 Nm 95-370 ft-lb	180-1000 Nm 130-740 ft-lb	220-2000 Nm 160-1480 ft-lb	330-3000 Nm 240-2220 ft-lb	380-3600 Nm 280-2660 ft-lb	500-4800 Nm 368-3540 ft-lb	900-8000 Nm 664-5900 ft-lb
Speed Velocità	71,6 rpm	48,0 rpm	24,6 rpm	20,9 rpm	15,3 rpm	12,9 rpm	5,7 rpm
Voltage Voltaggio	18.0V d.c.	18.0V d.c.	18.0V d.c.	18.0V d.c.	18.0V d.c.	18.0V d.c.	18.0V d.c.
Weight Peso	5,35 kg 11.7 lbs	5,35 kg 11.7 lbs	6,85 kg 15.1 lbs	6,85 kg 15.1 lbs	6,85 kg 15.1 lbs	8,50 kg 18.7 lbs	13,50 kg 29.7 lbs
Height Altezza	245 mm 9.65 in	245 mm 9.65 in	245 mm 9.65 in	245 mm 9.65 in	245 mm 9.65 in	245 mm 9.65 in	245 mm 9.65 in
Length Lunghezza	365 mm 14.37 in	365 mm 14.37 in	405 mm 15.95 in	405 mm 15.95 in	405 mm 15.95 in	437 mm 17.20 in	522 mm 20.55 in

REACTION ARM BRACCIO DI REAZIONE



Available for Disponibile per	DP05-34B	DP10-34B	DP20-10B	DP30-10B	DP36-10B	DP48-15B	DP80-15B
A	150 mm 5.9 in	150 mm 5.9 in	150 mm 5.9 in	190 mm 7.48 in	190 mm 7.48 in	210 mm 8.26 in	250 mm 9.84 in
B	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in	100 mm 3.94 in	100 mm 3.94 in	100 mm 3.94 in	130 mm 5.11 in	165 mm 6.49 in
C	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	140 mm 5.51 in
Weight Peso	1.5 kg 3.30 lb	1.5 kg 3.30 lb	1.85 kg 4.08 lb	2.14 kg 4.71 lb	2.14 kg 4.71 lb	2.14 kg 4.71 lb	5.30 kg 11.68 lb

AVVITATORI A BRACCIO DI REAZIONE A BATTERIA

3/4" - 1" - 1½"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Cordless
A batteria



Provided in a hard case
Custodia rigida compresa



High performance gearbox with
a slim design
Trasmissione ad alte prestazioni
con un design compatto

Automatic locking
Bloccaggio automatico

Gear selector, single steps
Selettore cambio, passi singoli

Brushless motor
Motore brushless

Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica

Battery level indicator
Indicatore di livello batteria



BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Heavy vehicles
Mezzi pesanti