

# BUTTERFLY



Product code	Codice prodotto	BUTTERFLY.001
Square drive	Attacco quadro	3/8"
Bolt range	Capacità bullone	M5-M10
Max torque	Coppia massima	110 Nm (80 ft-lb)
Working torque	Coppia raccomandata	10-100 Nm - 10-75 ft-lb
Weight	Peso	0,53 kg - 1.17 lbs
Free speed	Velocità libera	12000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	9,5 mm - 0.374 in
Length	Lunghezza	139.8 mm - 5.5 in
Side to center	Ingombro centro lato	20 mm - 0.79 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,0 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	92 dB(A)



## INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

## PROFESSIONAL RANGE

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Two hammers (rocking dog clutch)  
Two hammers (rocking dog clutch)

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole  
Con anello, senza foro

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle  
Impugnatura

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly  
Montaggi industriali



Mechanical workshops  
Officine meccaniche

# 3/8"



DOWNLOAD THE MANUAL  
SCARICA IL MANUALE



### AVAILABLE DISPONIBILE

BUTTERFLY XC - BUTTERFLY.002  
with screwdriver connection  
con attacco cacciavite

SQUARE DRIVE  
ATTACCO QUADRO 1/4" FEM. HEX.

LENGTH  
LUNGHEZZA 146,3 mm  
5,75 in

High performances and light weight  
Alte prestazioni e peso leggero



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511