

# DP 1050



Product code	Codice prodotto	001050.00001
Square drive	Attacco quadro	1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M10-M16
Max torque	Coppia massima	700 Nm - 520 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	100-600 Nm - 80-450 ft-lb
Weight	Peso	1,3 kg - 2.8 lbs
Free speed	Velocità libera	9000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1150/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	8 mm - 0.315 in
Length	Lunghezza	110 mm - 4.33 in
Side to center	Ingombro centro lato	28.5 mm - 1.12 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	12,1 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	95 dB(A)



## INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, hanger, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.  
La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, gancio di sospensione, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

## PROFESSIONAL RANGE

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Jumbo  
Jumbo

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole  
Con anello, senza foro

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle  
Impugnatura

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly  
Montaggi industriali



Mechanical workshops  
Officine meccaniche

# 1/2"

Light and ergonomic  
Leggero ed ergonomico



DOWNLOAD THE MANUAL  
SCARICA IL MANUALE



Aluminium body  
Corpo in alluminio

F/R Switch  
Comando per cambio direzione

Rubber coated handle  
Impugnatura rivestita in gomma

Device for left handed operators  
Supporto per operatori mancini

Built in air power regulator  
Registro di potenza incorporato



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511