



Product code	Codice prodotto	000251.00017
Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M39
Max torque	Coppia massima	3100 Nm - 2290 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	700-2180 Nm - 550-1610 ft-lb
Weight	Peso	9 kg - 20 lbs
Free speed	Velocità libera	3100 rpm
Impacts number	Numero impatti	780/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	16 mm - 0.630 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	271 mm - 10.67 in
Side to center	Ingombro centro lato	57.5 mm - 2.26 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,8 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	101 dB(A)



### INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: goliere, kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw  
3 griffe

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole  
Con anello, con foro

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle  
Impugnatura

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly  
Montaggi industriali



Infrastructures  
Infrastrutture



Railways applications  
Applicazioni ferroviarie



Construction site and shipyard  
Cantieri e costruzioni navali



Usable with Paoli Mobile Working Stations  
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli

## NEW RELEASE! MORE RESISTANT AND WITH POWER REGULATOR NUOVA VERSIONE! PIÙ RESISTENTE E CON REGISTRO DI POTENZA

Upgraded 3-jaw hammer mechanism  
Masse battenti a 3 griffe perfezionate.

Increased weight/power ratio  
Rapporto peso/potenza aumentato



3-Positions  
power regulator  
Registro di potenza  
a 3 posizioni

Air exhaust through  
the handle

- less noise
- no harmful dust

Scarico dell'aria esausta  
nell'impugnatura

- minore rumorosità
- assenza di polveri nocive

Available with power register on demand  
Disponibile con registro di potenza su  
richiesta

### HEAVY DUTY IMPACT WRENCH FOR INDUSTRIAL APPLICATION AVVITATORE HEAVY DUTY PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

#### PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"  
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"

Resistance over 7 bar  
Resistenza oltre i 7 bar