



Product code	Codice prodotto	000321.00005
Square drive	Attacco quadro	1 1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M20-M50
Max torque	Coppia massima	4450 Nm - 3270 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	1000-2500 Nm - 730-1850 ft-lb
Weight	Peso	11,3 kg - 25 lbs
Free speed	Velocità libera	3.000 rpm
Impacts number	Numero impatti	755/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	16 mm - 0.630 in
Length	Lunghezza	285 mm - 11.22 in
Side to center	Ingombro centro lato	55 mm - 2.17 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	11 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	102 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With hole, without ring
Con foro, senza anello

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

1 1/2" SQUARE DRIVE MODEL FOR LIGHT USES MODELLO DA 1 1/2" PER UTILIZZI LEGGERI



The 1 1/2" square drive model with pistol grip and rear exhaust
Il modello con attacco quadro da 1 1/2" con impugnatura a pistola e scarico posteriore.

Air exhaust through the handle:
• less noise
• no harmful dust

Scarico dell'aria esauta nell'impugnatura
• minore rumorosità
• assenza di polveri nocive

Available with power register on demand
Disponibile con registro di potenza su richiesta

BEST FOR APPLICAZIONI



Usable with Paoli Mobile Working Stations
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Infrastructures
Infrastrutture



Railways applications
Applicazioni ferroviarie

PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"
Resistance over 7 bar
Resistenza oltre i 7 bar