


# NUTRUNNERS



Product name Nome prodotto	DP05-34	DP10-34	DP20-10	DP30-10	DP36-10	DP48-15	DP80-15
Product code Codice prodotto	A.06.0009	A.06.0010	A.06.0011	A.06.0012	A.06.0013	A.06.0015	A.06.0016
Square drive Attacco quadro	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Bolt range Capacità bullone	M20	M24	M33	M36	M39	M52	M45
Torque range Campo di coppia	125-500 Nm 90-370 ft-lb	250-1000 Nm 190-740 ft-lb	500-2000 Nm 370-1480 ft-lb	600-3000 Nm 442-2220 ft-lb	750-3600 Nm 553-2660 ft-lb	1200-4800 Nm 885-3540 ft-lb	2200-8000 Nm 1622-5900 ft-lb
Max pressure Pressione max	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi
Speed Velocità	26,7 rpm	11,9 rpm	5,4 rpm	3,4 rpm	3,1 rpm	2,2 rpm	1,1 rpm
Weight Peso	4,7 kg 10.4 lbs	4,9 kg 10.8 lbs	6,0 kg 13.2 lbs	6,6 kg 14.5 lbs	6,6 kg 14.5 lbs	8,5 kg 18.7 lbs	12,7 kg 27.9 lbs
Air inlet Ingresso aria	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP
Inner hose diameter Diametro interno tubo	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in
Length Lunghezza	281 mm 11.06 in	297 mm 11.69 in	321 mm 12.64 in	337 mm 13.27 in	337 mm 13.27 in	437 mm 17.2 in	446 mm 17.5 in

## REACTION ARM BRACCIO DI REAZIONE



Available for Disponibile per	DP05-34	DP10-34	DP30-10	DP36-10	DP48-15	DP80-15
A	150 mm 5.9 in	150 mm 5.9 in	150 mm 5.9 in	190 mm 7.48 in	190 mm 7.48 in	190 mm 7.48 in
B	100 mm 3.94 in	100 mm 3.94 in	120 mm 4.72 in	120 mm 4.72 in	140 mm 5.5 in	140 mm 5.5 in
C	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in
Weight Peso	1,5 kg 3.30 lb	1,5 kg 3.30 lb	1,85 kg 4.08 lb	2,4 kg 5.29 lb	3,2 kg 7.05 lb	3,8 kg 8.37 lb

## AVVITATORI A BRACCIO DI REAZIONE PNEUMATICI

# 3/4" - 1" - 1 1/2"



DOWNLOAD THE MANUAL  
SCARICA IL MANUALE

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



### BEST FOR APPLICAZIONI




### AVAILABLE DISPONIBILE



Chained ring available on demand  
Anello calettato disponibili su richiesta

Controlled torque tightening  
Serraggio a coppia controllata



Air treatment for nutrunners  
available (pag. 141)  
Gruppo trattamento aria  
disponibile (pag. 141)

Light weight  
Leggero

Minimum vibration level  
Vibrazioni minime



Heavy duty handle available for  
industrial applications  
Disponibile impugnatura heavy  
duty per applicazioni industriali

Standard reaction arm included  
Braccio di reazione standard incluso

Torque calibration table included  
Tabella di calibrazione di coppia inclusa

Tools for arm mounting and fixing are included  
Strumenti per montaggio e fissaggio braccio inclusi

Other reaction arms available on request  
Altri bracci di reazione disponibili su richiesta



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511